



Laser engraving



Intérieur  
Indoor



Extérieur  
Outdoor



Endroit  
Surface

**Composition :** Aluminium anodisé

**Format :** 610 x 508 mm

**Epaisseur :** 0,5 mm

**Aspect :** Mat

**Couleurs :** 1—Voir Catalogue

**Composition:** Anodised aluminum


**Sheet size:** 610 x 508 mm 48"x24"

**Thickness:** 0.5 mm (.020")

**Finish:** Matt

**Colors:** 1—See Catalogue

**COUPE DU PRODUIT CROSS SECTION**



**Caractéristiques principales**

Cisaille	◆	◆	Scie
Sérigraphie			Marquage à chaud
Résistance à la rayure	◆		Flexible
Résistance à la cassure		◆	Résistance aux UV
Temp. min.	-40°C	370°C	Temp. max.
	-40°F	700°F	
Classement au feu			Isolant électrique

**Main characteristics**

Shear	◆	◆	Saw
Silk screen			Hot stamp
Scratch resistant	◆		Flexible
Break resistant		◆	UV resistant
Min. temp.	-40°C	370°C	Max. temp.
	-40°F	700°F	
Fire classification			Electrical insulator

Manipuler avec des gants et lunettes.

Conformes aux directives suivantes :

MIL-STD 130N, A-A-50271 et MIL-STD-15024F, Type L, MIL-STD-810G : résiste durant 96 heures à une exposition à des produits chimiques corrosifs.

Résistant aux U.V, abrasions, températures élevées, brouillards salins et expositions chimiques.

Profondeur de gravure: 0,025 mm

Stockage : Local abrité, sec et ventilé, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Protection : 1 face.

Techniques de fixation: Livré avec adhésif double face. Fixation mécanique également possible.

Use gloves and protection glasses.

Conform to: MIL-STD 130N, A-A-50271 and MIL-STD-15024F, Type L, MIL-STD-810G for withstanding 96 hours of exposure to corrosive chemicals. ASTM B117 30 days exposure to salt fog.

Resistant to sunlight (UV-radiation), abrasion, high-temperatures, salt-spray and chemical exposure.

Engraving depth: 0.025 mm (.001")

Storage: Dry, sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Protection: 1 side.

Fixing techniques: Delivered with double-sided tape. Mechanical fixing also suitable.

**GRAVOTECH MARKING SAS**

56 Avenue Jean Jaurès  
CS 80 015  
F-10600  
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65  
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

[www.gravograph.com](http://www.gravograph.com)

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.