



Mécanique  
Rotary



Impression UV  
UV print



Intérieur  
Indoor



Endroit  
Surface



**Composition :** ABS

**Format :** 1220 x 600 mm

**Epaisseur :** 1,6 mm

**Aspect :** Mat

**Couleurs :** Voir Catalogue  
(10 couleurs disponibles)

**Composition:** ABS

**Sheet size:** 1220 x 600 mm(48"x24")

**Thickness:** 1.6mm (1/16")

**Finish:** Matt

**Colors:** See Catalogue  
(10 colors available)

**COUPE DU PRODUIT CROSS SECTION**

Couleur surface :  
Pigment, quelques µm

2ème couche colorée  
(0.25mm)

Couleur gravure : Base ABS  
Variable selon épaisseur

Surface color:  
Pigment, a few µm

2nd color layer  
(0.25mm—.009")

Engraving color: ABS base  
Variable according to thickness

**Caractéristiques principales**

Cisaille	◆	◆	Scie
Sérigraphie	◆	◆	Marquage à chaud
Résistance à la rayure	◆	◆	Flexible
Résistance à la cassure	◆		Résistance aux UV
Temp. min.	-40°C -40°F	80°C 176°F	Temp. max.
Classement au feu	UL94 HB	◆	Isolant électrique

**Main characteristics**

Shear	◆	◆	Saw
Silk screen	◆	◆	Hot stamp
Scratch resistant	◆	◆	Flexible
Break resistant	◆		UV resistant
Min. temp.	-40°C -40°F	80°C 176°F	Max. temp.
Fire classification	UL94 HB	◆	Electrical insulator

Ne pas utiliser de solvants.

Manipuler avec gants et lunettes.

Profondeur de gravure:

1<sup>ère</sup> couche : 0,1 mm

2<sup>ème</sup> couche : 0.3 mm

Stockage : Local abrité, sec et ventilé, à plat. Eviter un stockage à même le sol.

Techniques de fixation : Fixation mécanique ou adhésif double face.

Service PLUS : Pour toute autre combinaison de couleurs, contactez-nous.

Nous pouvons réaliser vos badges ou étiquettes. Il ne vous restera plus qu'à les graver.

Do not use solvents.

Use gloves and glasses.

Engraving depth:

1<sup>st</sup> ply: 0.1 mm (.004")

2<sup>nd</sup> ply: 0.3mm (.012")

Storage: Dry, sheltered location, lay flat. Avoid storing straight on the floor.

Fixing techniques: Mechanical fixing or double-sided tape.

EXTRA service: Contact us for any other colour combinations.

We can custom manufacture your badges and labels so that all you have to do is engrave them.

GRAVOTECH

MARKING SAS

56 Avenue Jean Jaurès  
CS 80 015

F-10600  
La Chapelle St Luc

Tel : +33 (3) 25 41 65 65  
Fax : +33 (3) 25 79 04 25

www.gravograph.com

Les renseignements donnés sur cette fiche produit sont basés sur l'état de la connaissance relative au produit à la date de mise à jour de cette fiche. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Ce document est la propriété de GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction totale ou partielle sans autorisation est interdite.

The information given on this data sheet is based on the knowledge of the product concerned when this sheet was updated. It is given in good faith. We draw the attention of the users on the possible risks incurred if a product is used for an application other than the ones it was designed for.

This document is the property of GRAVOTECH MARKING SAS. Reproduction in whole or in part without permission is prohibited.