


VENTAJAS

- 3 acabados diferentes: mate, brillo y con textura
- Aplicaciones de interior y exterior
- Estable a los rayos UV

Grabado al derecho
Mate

APLICACIONES

Señalización interior y exterior, placas profesionales, directorios

ESPECIFICACIONES

Superficie	Mate
Composición	Acrílico modificado
Profundidad de grabado	0,3 mm (.012")
1 plancha	1 220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	■
Cizalla	-
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayados	■
Flexible	-
Resistencia roturas	-
Resistencia UV	■
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

Amplio abanico de colores y acabados.

Muchas combinaciones disponibles bajo pedido.

El acabado con textura incrementa la resistencia del producto al rayado. Ideal en un entorno industrial.

Para combinaciones de colores, véase Materiales personalizados p.10.

3 capas	2 capas		
	1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")	3,2 mm (1/8")
Capa superior/ capa base			
blanco / rojo	29627		
blanco / azul	29628		
blanco / negro	17875 29904		29912
amarillo / negro	17881		
naranja / negro	29633		
naranja / blanco	47230		
rojo / blanco	17877 29905		
burdeos / blanco	17883		
verde turquesa / blanco	29637		
verde manzana / blanco	17885 29906		
verde / blanco	29639		
azul metalizado / blanco	29641		
azul / blanco	17879 29907		
chocolate / blanco	29636		
gris plata / negro	17887 29908		

		2 capas		
		1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")	3,2 mm (1/8")
oro / negro		29642		
negro / blanco		17873 29911		29913
negro / oro		29643		


GRAVOGRAPH

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

1500

National safety council





Grabado al derecho
Brillo

		2 capas	
Capa superior/ capa base		1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
blanco / rojo		17907	18063
blanco / azul		17904	
blanco / negro		17892	18051
amarillo / negro		17901	18060
rojo / blanco		17895	18054
burdeos / blanco		17913	18069
verde manzana / blanco		17910	18066
verde esmeralda / blanco		17918	18072
azul / blanco		17898	18057
azul real / blanco		29647	
marrón / blanco		29644	
chocolate / blanco		29645	29650
plata / negro		17930	18078
oro / negro		17927	18075
cobre / negro		17924	
negro / blanco		17889	18048
negro / oro		17933	18080

Con textura

		2 capas	
		1,6 mm (1/16")	3,2 mm (1/8")
blanco / negro		18304	
blanco / rojo		18325	
blanco / verde esmeralda		18337	
blanco / negro		34404	
amarillo / negro		18334	
rojo / blanco		18307	
verde manzana / blanco		29654	
azul metalizado / blanco		18343	
azul / blanco		18310	
azul real / blanco		18313	
marrón / blanco		18328	
gris plata / negro		18322	
negro / blanco		18301	29917

VENTAJAS

- 3 acabados diferentes: mate, brillo y con textura
- Aplicaciones de interior y exterior
- Estable a los rayos UV

APLICACIONES

Señalización interior y exterior, placas profesionales, directorios

ESPECIFICACIONES

Superficie	Brillo, con textura
Composición	Acrílico modificado
Profundidad de grabado	0,3 mm (.012")
1 plancha	1 220 mm x 610 mm (48" x 24")
1/2 plancha	610 mm x 610 mm (24" x 24")
1/4 plancha	610 mm x 305 mm (24" x 12")
Más dimensiones	-

CARACTERÍSTICAS

Interior	■
Exterior	■
Cizalla	-
Sierra	■
Serigrafía	■
Marcaje en caliente	■
Plegado en caliente	■
Resistencia rayado	■
Flexible	-
Resistencia roturas	-
Resistencia UV	■
Temperatura mín.	-30°C (-22°F)
Temperatura máx.	70°C (160°F)

TRUCOS

Amplio abanico de colores y acabados.
Muchas combinaciones disponibles bajo pedido.
El acabado con textura incrementa la resistencia del producto al rayado.
Ideal en un entorno industrial.

Para combinaciones de colores, véase Materiales personalizados p.10.

Los colores impresos son a título indicativo. No reemplazan a la muestra de material original.

GRAVOGRAPH

