

CG30

características técnicas

Afilado	
gama de ángulos	de 0 a 90°
truncadura sin desmontar el portapinza	
Muela	
abrasiva	Corindón
fijación mediante tuerca – cambio rápido	
carter de protección	
velocidad de rotación	de 10.000 rpm
Mandril de pinzas	
diámetros de las pinzas disponibles	desde 3,00 a 6,35 mm
Embalaje	
peso neto	10,5 kg
peso bruto	12 kg
dimensiones	415 x 335 x 270 mm



accesorios adicionales

- pinzas diámetros 3,00 - 3,17 - 4,00 - 4,36 - 6,00 - 6,35 mm
- muela diamantada
- microscopio de medida

Gravograph España
 Olite, 37. 31004. PAMPLONA
 Tel.: 948 233981
 Fax : 948 235585
 e-mail : gravospain@meganet.es

Delegaciones :
 Pº Castellana, 228. 28046. MADRID
 Tel.: 91 7337021
 Fax : 91 3147255
 e-mail : gravogr@terra.es

Avenida de Cataluña, 2. Bajo.
 08720. Vilafranca Penedés (BARCELONA)
 Tel.: 93 8172131
 Fax : 93 8172006
 e-mail : gravocat@terra.es

www.gravograph-spain.com



máquina de afilar

CG30



Perfil de grabado

Perfil cilíndrico

Perfil 45° de biselado



Posicionador



Nonio graduado



Posición "T" para troncadura

- **Fiabilidad y calidad.** La afiladora CG30 se ajusta a los requisitos de fabricación y al estándar de calidad de Gravograph.
- **Máquina compacta.** La CG30 es una máquina de dimensiones reducidas.
- **Fácil de usar.** CG30 permite realizar cualquier afilado de fresas cónicas y cilíndricas de punta plana.
- **Ergonómica.** CG30 es fácil de ajustar, reduciendo la posibilidad de errores.
- La fresa se coloca **automáticamente** a través de una pieza de guiado.
- Los **principales ángulos de corte** se seleccionan gracias al nonio graduado.
- Una marca prefijada indica automáticamente la posición de la fresa para realizar la **troncadura sin desmontar el portapinza**.
- **Absoluta seguridad.** CG30 está protegida para garantizar la máxima seguridad.
- **Limpia.** La preinstalación de aspiración permite extraer el polvo.
- Una serie de pinzas portafresa para el afilado de herramientas. Diámetros 3,17-4,36-6,35 mm.